

外観図



仕様概要

機種名	SR2500	SR700
対応回線及びサービス網	FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、IP-VPN網、広域イーサネット網、フレッツ・サービス、データコネク	
LANポート	4ポート(LAN1~4、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別、スイッチングハブ)	
WANポート	1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別)	
スループット※1	最大2Gbit/sec	
ルーティング対象プロトコル	IPv4、IPv6	
WANプロトコル	PPPoE	
PPPoEセッション数	5	
VPN機能	IPsec+AES128/256、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP+RC4(暗号機能)、L2TP/IPsec、L2TPv3/IPsec、IPsec/IPsec	
VPN対地数	IPsec:20、L2TP/IPsec:20、PPTP:4、L2TPv3:1 (合計最大対地数20)	
ファイアウォール機能(静的フィルタリング)	IPアドレス、ポート、プロトコル(Established、TCPフラグあり)、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用	
ファイアウォール機能(動的フィルタリング)	基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP、TFTP、DNS、WWW、SMTP、POP3、TELNET)、自由定義、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用	
バックアップ機能※2	VRRPによるネットワーク冗長化(バックアップルータとしてMR600使用)	
ルータ機能	DHCPサーバ、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、DNSサーバ(選択機能)、CIDR、PROXY ARP、NTPクライアント、ダイナミックDNSサービス、UPnP対応ほか	
管理対象ネットワーク機器数	最大50台	-
LANポート	1ポート(LAN5、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別)	-
セキュリティ機能	未登録機器の不正接続検知/通信ブロック/アラート通知、登録機器の異常(通信断、故障)監視/アラート通知	-
機器情報登録	可能	-
通知メール登録数	最大3メールアドレス(不正接続および異常時即時メール通知)	-
管理設定	ブラウザベース	-
管理対象PC数(Windows)	最大50台	
スキャン頻度	月1・週1・毎日(設定による)	
探査情報	コンピュータ名、機器名、メーカー名、OSバージョン、メモリサイズ、CPUタイプ及び温度、ドライブ容量および空き容量、HDD温度および使用状況、既定アプリ(Webブラウザ・セキュリティソフト・メールソフト)、既定プリンタ、インストールアプリ、探査ソフト未インストールネットワーク機器検出(ルータ、UTM、NAS、複合機等)	
機器情報登録	機器種別・ユーザー名・メモ	
通知メール登録数/管理設定	最大3メールアドレス / ブラウザベース(クラウド)	
アクセス制御対象※3	USBストレージ、CD/DVD、スマートフォン、SDカード	
設定内容	ホワイトリスト※4によるフルアクセス/読み取り専用/使用禁止設定	
その他	管理者パスワード設定によるアンインストール/ホワイトリスト変更の制御、2要素認証、設定情報のエクスポート/インポートおよび自動更新インポート	
必要システム	OS:Windows 8.1/10(32/64bit)、Windows 11(64bit) 対応機種:対応OSが正常に動作するPC CPU:1GHz以上のIntel Pentium互換CPU メモリ:4GB以上(32bit版Windowsは1GB以上) HDD空き容量:20MB以上	
動作環境条件	温度0~40℃、湿度15~80%(結露しないこと)	
電源	AC100V(50/60Hz)	
最大消費電力(皮相電力)	20W	20W
適合規格	技術基準適合認定番号(JATE)D18-0062001、電波障害規格VCCIクラスA、環境負荷物質管理RoHS対応	
外形寸法	W220xD175xH74.5mm(突起物含まず)	
質量	1.5kg	1.2kg
付属品	LANケーブル(1m)×1、CD-ROM	

安全上のご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

●本紙掲載の会社名および商品名等は、各社の商標または登録商標です。●本製品は機器構成によっては接続出来ない場合がありますので、予めご了承ください。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●本製品のライセンス更新はありません。●付属のアプリケーションは、WindowsOS専用です。●本資料は2023年4月現在のものです。仕様および内容は予告なく変更する場合があります。●本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合や、異常動作の発生により生じた損害等の純正経済損失につきましては、一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。※1 スループット値は、SmartBitsによる測定値(NATなし、フィルタなし、双方向)です。※2 ネットワークバックアップ(冗長構成)を行う場合には、別途ネットワーク回線およびISP契約が必要です。また、ルータのDHCP機能はオフにして、全ネットワーク機器を固定IPアドレスもしくは、ルータ以外でDHCP機能をご利用することをお勧めいたします。※3 ストレージ領域を持たないUSB機器の制御をすることはできません。機器の識別情報(ベンダーID、プロダクトID、シリアル番号)の全てを持たない機器を個別に制御することはできません。USBハブを使用すると、ホワイトリストへの登録ができない場合や、許可されているUSBストレージが使用できない場合があります。USB機器を制御する他のソフトウェアと併用することはおすすりません。パスワードの紛失やUSB機器を紛失/破損した場合の対応に関するお問い合わせは、受け付けることができません。管理には十分ご注意ください。アクセスの制御、設定の変更はセーフモードでの実行時には動作しません。※4 ホワイトリスト以外のアクセス制御に関しては、「禁止」「許可」のいずれかになります。なお、ポータブルデバイスアクセス禁止設定でもUSBテザリングやデバイス充電は利用可能です。

ALEXON

株式会社 アレクソン

ビジネスパートナー部 営業1課
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329

ビジネスパートナー部 営業2課
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-6 大永ビル4F
TEL 06-6121-6048 FAX 06-6121-6049

ビジネスパートナー部 営業2課 福岡営業所 ※福岡営業所はISO14001範囲外です
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-892-9677 FAX 092-892-9678

ホームページ <https://www.alexon.co.jp/>



不正接続防御・バックアップルータ

SR2500

バックアップルータ

SR700

PC資産情報管理ツール付属
外部USBストレージ制御ツール付属

LANへの裏口侵入をブロック
高機能業務用ルータ



